

<b>MXK 114 (Kompact)</b>		<b>ET</b>	<b>CD</b>	<b>CD + ET</b>
Forza di taglio $\pm 10\%$		14	14	14
Tipo di alimentazione		400 Volt	PTO	PTO + Et
Velocità di rotazione	g/min	2800	540	540-2800
Potenza assorbita	Kw-Hp	4 - 5.5	25 - 34	25-34+4-5.5
Pressione pompa *	bar	240	240	240
Portata pompa	lt/min	18	29	18 + 29
Capacità serbatoio olio	lt	20	20	22
Velocità di lavoro in <b>Discesa/Risalita</b> cilindro normale . **	cm/sec	6/8	9/13	9/13+6/8
Velocità di lavoro in <b>Discesa/Risalita</b> cilindro 2 SPEED . **	cm/sec	20/9	22/ 13	22/13+20/9
Funzionamento		manuale	manuale	manuale
Altezza in pos. di riposo	cm	160	160	160
Lunghezza	cm	112	112	112
Larghezza	cm	60	60	60
Altezza pos.di lavoro	cm	260	260	260
Altezza max pezzo	cm	114	114	114
Corsa cilindro	cm	102	102	102
Peso	Kg	230	215	250

\*Pressioni di picco non continuative.

\*\* Tempi di possibile variabilità.